

DESAGÜE LINEAL ABS I-DRAIN®

> Con membrana impermeabilizante pre-aplicada de 330 mm

ABS es un polímero ligero, pero duradero y resistente a impactos.

Gracias a que el ABS I-DRAIN® presenta un cuerpo moldeado de una sola pieza y un sifón desmontable, su limpieza resulta extremadamente sencilla. El ABS I-DRAIN® representa una solución muy resistente y rentable para el uso en nuevas edificaciones y proyectos de reforma. La membrana impermeabilizante está pre-adherida para garantizar una adherencia estanca.

Membrana impermeabilizante pre-aplicada DDS (Sistema de drenaje doble)

- **Altura integrada** — 54 mm
- **DN 40** — sello de agua 30
- **Capacidad**— 26,4 l/min. (1 sifón)
- **Uso con cualquier acabado de baldosa**— de 3 mm a 30 mm
- **Probado** — ¡25 años de durabilidad!
Compatible con **sifones desmontables, extraíbles e impermeabilizantes**
- **Incluye:** Molde de baldosa y molde de montaje I-Buddy
- **Certificado:**
- Probado por SP: 25 años de adherencia estanca de la membrana según el estándar de drenaje ISO 9001
- **Medidas disponibles:** 600,700,800,900,1000,1200



Altura de sellado estanco 30 mm

Salida 40 mm

Capacidad 0,45 l/s (sin filtro)

Drenaje ABS

Rejilla Acero inoxidable 304 cepillado

Parte interior Nylon

roscada Parte ABS PC

exterior roscada ABS

Sifón completo ABS

Apoyos de rejilla Silicona

Anillo de sellado

Video de instalación: https://youtu.be/U_QVMn2EooU